

MEDIOS PUBLICITARIOS

REPRODUCTOR MULTIMEDIA TAURUS TB1

- Fácil control inteligente de pantallas
- Facilita el mantenimiento y ajuste de la pantalla
- Controle una pantalla grande con la misma facilidad con la que controla su teléfono inteligente
- Reproducción flexible y sin restricciones
- Seguro y estable para un funcionamiento sin preocupaciones



NOVA STAR

RESOLUCIONES

1920x1080p-60



Conexión de la ayuda AP WiFi

Alto rendimiento de procesamiento

Soporta capacidad de carga de 650.000 píxeles

Modo dual síncrono y asíncrono de la ayuda

MEDIOS PUBLICITARIOS

REPRODUCTOR MULTIMEDIA TAURUS TB2

- Fácil control inteligente de pantallas
- Facilita el mantenimiento y ajuste de la pantalla
- Controle una pantalla grande con la misma facilidad con la que controla su teléfono inteligente
- Reproducción flexible y sin restricciones
- Seguro y estable para un funcionamiento sin preocupaciones



RESOLUCIONES

1920x1080p-60



Conexión de la ayuda AP WiFi

Alto rendimiento de procesamiento

Soporta capacidad de carga de 650.000 píxeles

Modo dual síncrono y asincrónico

MEDIOS PUBLICITARIOS

REPRODUCTOR MULTIMEDIA TAURUS TB40

- Fácil control inteligente de pantallas
- Facilita el mantenimiento y ajuste de la pantalla
- Controle una pantalla grande con la misma facilidad con la que controla su teléfono inteligente
- Reproducción flexible y sin restricciones
- Seguro y estable para un funcionamiento sin preocupaciones



RESOLUCIONES

720x480p-60
1280x720p-60
1216x1600p-60
960x2048p-60
1088x1920p-60
4096x512p-60
2288x936p-60
3072x768p-60
1920x1080p-60

MEDIOS PUBLICITARIOS

REPRODUCTOR MULTIMEDIA TAURUS TB50

- Fácil control inteligente de pantallas
- Facilita el mantenimiento y ajuste de la pantalla
- Controle una pantalla grande con la misma facilidad con la que controla su teléfono inteligente
- Reproducción flexible y sin restricciones
- Seguro y estable para un funcionamiento sin preocupaciones



Conexión de la ayuda AP WiFi



Capacidad de procesamiento: 8 núcleos, 2 GB de memoria

Soporta capacidad de carga de 1,300,000 píxeles

Modo dual síncrono y asíncrono

Entrada para HDMI

Salida para HDMI

RESOLUCIONES

720x480p-60

2288x936p-60

1280x720p-60

3072x768p-60

1216x1600p-60

1920x1080p-60

960x2048p-60

2400x960p-60

1088x1920p-60

3072x768p-60

4096x512p-60

1920x1080-60

MEDIOS PUBLICITARIOS

REPRODUCTOR MULTIMEDIA TAURUS TB60

- Fácil control inteligente de pantallas
- Facilita el mantenimiento y ajuste de la pantalla
- Controle una pantalla grande con la misma facilidad con la que controla su teléfono inteligente
- Reproducción flexible y sin restricciones
- Seguro y estable para un funcionamiento sin preocupaciones

RESOLUCIONES

720x480p-60	2288x936p-60
1280x720p-60	3072x768p-60
1216x1600p-60	1920x1080p-60
960x2048p-60	2400x960p-60
1088x1920p-60	3072x768p-60
4096x512p-60	1920x1080-60



Conexión de la ayuda AP WiFi

Capacidad de procesamiento: 8 núcleos, 2 GB de memoria

Soporta capacidad de carga de 2,600,000 píxeles

Modo dual síncrono y asíncrono

Entrada para HDMI

Salida para HDMI

MEDIOS PUBLICITARIOS

MODULO 4G

Especificaciones técnicas

- Acceso al reproductor multimedia Taurus desde cualquier lugar y en cualquier momento
- Antena incluida
- No requiere controladores adicionales.



El módulo 4G, combinado con una tarjeta SIM externa, permite acceder al reproductor multimedia Taurus mediante la red 4G

NOVA STAR

PANTALLAS

TARJETA DE ENVIO LINSN

Especificaciones técnicas

Modelo	TS802D
Voltaje de entrada	4.5 ~ 5.5 V
Consumo total	2,5 W
Entrada de señal	DVI
Medida del gabinete	96x96cm
Configuración	USB
Salidas de red	2



PANTALLAS

TARJETA DE ENVIO NOVASTAR

Especificaciones técnicas

Modelo	2525 Exterior
Voltaje de entrada	4.5 ~ 5.5 V
Consumo total	2,5 W
Entrada de señal	DVI
Medida del gabinete	96x96cm
Configuración	USB
Salidas de red	2



VIDEO CONTROLADORES

VIDEO PROCESADOR VX400

Controlador todo en uno de NovaStar que integra procesamiento y control de video



Especificaciones técnicas

Video procesador

Modelo del dispositivo	VX400
Capacidad de carga	2,6 millones de pixeles
Ancho y alto máximos	Ancho máximo: 10,240px Alto máximo: 8,192px
Conectores de entrada	1x 3G-SDI 2x HDMI 1.3 1x DVI 1x OPT1
Conectores de salida	4x puertos ethernet 1x HDMI 1.3 1x HDMI 1.3 LOOP 1x DVI LOOP 1x 3G-SDI LOOP 2x OPT
Conectores de control	1x puerto Ethernet 2x USB (entrada y salida) 1x sensor de luz

VIDEO CONTROLADORES

VIDEO PROCESADOR VX600



Especificaciones técnicas

Video procesador

Modelo del dispositivo	VX600
Capacidad de carga	3,9 millones de pixeles
Ancho y alto máximos	Ancho máximo: 10,240px Alto máximo: 8,192px
Conectores de entrada	1x 3G-SDI 2x HDMI 1.3 1x DVI 1x OPT1
Conectores de salida	6x puertos ethernet 1x HDMI 1.3 1x HDMI 1.3 LOOP 1x DVI LOOP 1x 3G-SDI LOOP 2x OPT
Conectores de control	1x puerto Ethernet 2x USB (entrada y salida) 1x GENLOCK (entrada y bucle)

VIDEO CONTROLADORES

VIDEO PROCESADOR VX1000



Especificaciones técnicas

Video procesador	
Modelo del dispositivo	VX1000
Capacidad de carga	6,5 millones de píxeles
Ancho y alto máximos	Ancho máximo: 10,240px Alto máximo: 8,192px
Conectores de entrada	1x 3G-SDI 2x HDMI 1.4 2x DVI (HDMI 1.4) 1x OPT1
Conectores de salida	10x puertos ethernet 1x HDMI 1.3 1x HDMI 1.4 LOOP 1x DVI LOOP 1x 3G-SDI LOOP 2x OPT
Conectores de control	1x puerto Ethernet 2x USB (entrada y salida) 1x GENLOCK (entrada y bucle)

VIDEO CONTROLADORES

VIDEO PROCESADOR LVP100



Especificaciones técnicas

Video procesador

Modelo del dispositivo	LVP100
Conectores de entrada	1x CVBS 1x VGA (RGBHV) 1x DVI (VESA) 1x HDMI (VESA/CEA-861)
Conectores de salida	2 x DVI (24+1 DVI-D) (1024 x 768_60 Hz/75 Hz; 1080x1920_60Hz)
Conectores de control	RS232 (Opcional)

Formato DVI

1024x768_60Hz/75Hz
1080x1920_60Hz
1200x1600_60Hz
1280x1024_60Hz/75Hz
1600x1200_60Hz-
1920x1080_50Hz/60Hz-
1366x768_60Hz-
1440x900_60Hz-
1536x1536_60Hz-
1920x1200_60Hz
2048x1152_60Hz
2304x1152_60Hz
2560x816_60Hz